



## CARATTERISTICHE TECNICHE

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO	22	Ton/m.
BRACCIO MAX. IDRAULICO	3,71	m.
ALTEZZA MAX. IDRAULICA	7,50	m.
ROTAZIONE IDRAULICA	360	Gradi
PENDENZA MAX. DI LAVORO	5	Gradi
VELOCITA' DI ROTAZIONE	30	sec.
PRESSIONE D'ESERCIZIO	280	bar
PORTATA OLIO POMPA	40	L/min.
CAPACITA' SERBATOIO OLIO	100	Lt.
PESO GRU STANDARD	2500	Kg.

## TECHNICAL DATA

LIFTING MOMENT	22	Ton/m.
MAX.HORIZONTAL REACH	3,71	m.
MAX.VERTICAL REACH	7,50	m.
SLEWING ANGLE	360	Degrees
MAX. WORKING HEEL	5	Degrees
SLEWING SPEED	30	sec.
WORKING PRESSURE	280	bar
MAX. OIL FLOW	40	L/min.
OIL TANK CAPACITY	100	Lt.
CRANE WEIGHT	2500	Kg.

Dati, descrizioni e illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

Data, descriptions and illustration are merely indicative and not binding.



BENELLIGRU s.r.l. Via Romana, 27 - 42028 Poviglio (RE) ITALY Tel.+39-0522-969756  
Fax. +39-0522-969315 e-mail: commerciale@benelligru.it Web : www.benelligru.it

# **BENELLIGRU**

# **22000/1**

**N.1 BRACCIOARTICOLATO**

**N.1 SFILO IDRAULICO**

**N.2 STABILIZZATORI USCITA IDRAULICA**

**COMANDI BILATERALI 5 ELEMENTI**

**PATTINI DI SCORRIMENTO IN BRONZO**

**SERBATOIO OLIO FORNITO A PARTE**

**KIT DI MONTAGGIO IN DOTAZIONE**

**NORMA DI PROGETTAZIONE : EN 12999**

**DIN 15018 H2-B3**

**COLORE : ROSSO RAL 2002**

**DISPOSITIVI DI SICUREZZA ELETTRICI:24V  
CON LIMITATORE DI MOMENTO E  
LIMITATORE ARCO ROTAZIONE**

**N.1 ARTICULATED ARM**

**N.1 HYDRAULIC EXTENSIONS**

**N.2 HYDRAULIC STABILIZERS**

**DUAL CONTROL FIVE LEVELS**

**BRONZE BUSHING**

**OIL TANK PROVIDED TO PART**

**ASSEMBLY KIT IN ENDOWMENT**

**DESIGN IN ACCORDANCE WITH EN 12999**

**DIN 15018 H2-B3**

**COLOR : RED RAL 2002**

**ELECTRICAL DEVICES : 24 V  
WITH MOMENT'S LIMITING DEVICE AND  
ROTATION ARC LIMITING DEVICE**

**ACCESSORI**

**ACCESSORIES**

**PROLUNGA MECCANICA CON LIMITATORE**

**RADIOCOMANDO PROPORZIONALE**

**STABILIZZATORI GIREVOLI**

**ATTIVAZIONI SUPPLEMENTARI  
PER ACCESSORI**

**MANUAL EXTENSION**

**PROPORTIONAL RADIO CONTROL**

**TURNING STABILIZERS**

**SUPPLEMENTARY ELEMENT  
ACTIVATION**



**BENELLIGRU s.r.l. Via Romana, 27 – 42028 Poviglio (RE) ITALY Tel.+39-0522-969756  
Fax. +39-0522-969315 e-mail: commerciale@benelligru.it Web : www.benelligru.it**

FILE: SK220001.DOC (REV.3 DEL 01/09/07)